

Phares de plongée

Manuel d'utilisation Séries: Master, Vision G et W

> **DIVEPRO** 235 ZA DU JASMIN 73240 Saint Genix sur Guiers FRANCE contact@divepro.fr







Vissage

1. Démarrage

2. Allumage

Un appui long (2secondes) d'allumer ou d'éteindre le

réglables sont disponibles. Un appui bref permet de basculer de l'une à l'autre.

3 appuis bref lance le mode Flash/SOS

3. Régulation de puissanc Votre phare possède un

système de mémorisation de la puissance d'éclairage sur les 2 modes afin de personnaliser la puissance Deux positions de puissance et l'autonomie de la lampe à votre guise. Pour lancer le mode «stepless» (variatieur d'intensité): effectuer 2 appuis brefs, La puissance varie alors en boucle du maximum au minimum. Faire une pression pour mémoriser le niveau d'intensité choisis. Une deuxième pression bascule sur la deuxième position ou vous pouvez aussi réguler la puissance.

Indicateur de niveau de batterie







la canacité restante est entre 80% et 30%



Indique qu'il reste moins de 30% de la capacité de la Batterie. Il reste moins de 5% quand la LED rouge clignote

Charge

THATA



Charge avec chargeur filaire

Dévisser la partie arrière du phare. Relier le chargeur DIVEPRO au secteur L' indicateur de tension s'allume vert. Brancher la fiche du chargeur dans le port de charge de la batterie. L'indicateur du chargeur s'allume rouge durant la charge rapide et bascule au vert quand la hatterie est chargée Chargeur rapide automatique réf: C04B

modèle: GJS150 Temps de charge: 1h30 pour batterie de 3400 mAh 3h pour batterie de 6800 mAh Lorem ipsum

1 x Phare (Batterie incluse)

2 x Joints de remplacement

1 x Protection de hatterie

1 x manuel d'utilisation

1 x Chargeur rapide

1 x Rotule Ø25mm

2 x Vis

Contenu de la boîte «Wireless»

2h00 pour batterie de 3400 mAh

4h pour batterie de 6800 mAh

Charge avec chargeur sans fil (Wireless

Brancher le chargeur au secteur puis le

relier au socle de charge sans fil. La

Poser le phare sur le socle. La LED

reste allumée fixe pendant la charge

puis s'éteint quand le phare est chargé.

Si la charge ne prend pas, faire tourner

le phare jusqu' a ce que la LED reste

LED du socle clignote rouge.

1 x Phare (Batterie incluse)

Temps de charge:

- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Chargeur sans fil (alimentation+socle)
- 1 x Rotule Ø25mm
- 2 x Vis
- 2 x Joints de remplacement

Protection de la batterie

Quand la capacité restante de la batterie est inférieure à 5%, la lampe clignote trois fois et

automatiquement à 10% de la puissance.

Quand la capacité restante de la batterie est inférieure à 2%, la lampe s'éteint automatiquement pour préserver la batterie.

Enlever la batterie en période de non utilisation ou désserer le tube jusqu'à ce que le phare ne puisse plus s'allumer afin qu'elle ne se décharge pas.

Précautions

Enlever la batterie en période de stockage ou de non utilisation. Pour une meilleure longévité, la batterie peut être stockée à environ 50% de sa

Entretien :

- Graisser les joints régulièrement avec de la graisse
- Rincer votre phare à l'eau douce après chaque utilisation Ne pas laisser la lampe et sa batterie en plein soleil
- Changer les joints régulièrement ou guand ils sont abimés

Avertissements : Batterie lithium ion

- Ne pas exposer au feu.
- Ne pas percer, jeter, désassembler, souder, désouder...
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F)
- N'utiliser que des batteries DIVEPRO en parfait état (gaine extérieure non dégradée, pas de trace de choc, pas de trace de dégazage...)
- Ne pas remplacer la batterie par une autre non recommandée par DIVEPRO
- N'utiliser que le chargeur DIVEPRO

Comme tout produit technique, il est préconisé de faire réaliser une révision annuelle chez un détaillant spécialisé

Garantie

Ces produits sont garantis deux ans pièces et main d'oeuvre, hors pièces d'usure (batterie

Cette garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation du produit, négligence, démontage,

surchauffe (la lampe est utilisable hors de l'eau uniquement sur le mode faible puissance).



Appareil de Classe 3 IEC 60417-5180 Device class 3 IEC 60417-5180



Ce produit est conforme aux normes CE, suivant les directives 2006/95/CE du 12/12/2006 et 2004/108/CE du 15/12/2004 This product is CE compliant, following the guidelines2006/95/CE of 12/12/2006 and 2004/108/CE of 12/12/2004



Pour les pays de l'union Européenne :

Votre produit doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée

For the countries of the European Union : your product should be disposed of in a proper recycling structure



Produit réalisé pour des conditions exceptionnelles d'emploi. Product made for exceptional conditions of use

Produit protégé contre l'immersion permanente Product protected against continuous immersion

UN3481 Certification pour transport par avion des Bloc batteries

Caractéristiques

| Fonctions | 2 positions avec (Stepless) puissance régulable et mémorisable. |
|-----------------------|--|
| Interrupteur | Bouton poussoir étanche en acier inoxydable 316 |
| Etanchéité | IPX-8 (Max 100 metres) |
| Couleur | Noir mat |
| Traitement de surface | Anodisation dure type 3 premium |
| Protections | Protection contre la décharge profonde et l'inversion de polarité |
| Applications | Eclairage professionnel pour la prise de vue photo / vidéo et l' exploration sous-marine |

Série 8000 Lumens - 170°

| VISION | WV08 | VISION plus | WV08 plus | |
|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | |
| 1h30 | 2h | 3h | 4h | |
| 615g | 730g | 860g | 990g | |
| 300g | 305g | 430g | 420g | |
| 65x51x126mm | 65x55x151mm | 65x51x192mm | 65x55x2174mm | |
| 8000 LM / 4000 LM / 80 LM | | 8000 LM / 4000 LM / 80LM | | |
| 50mins / 100mins / 3000mins | | 105mins / 210mins / 6000mins | | |
| 14.4V 3400mA | Ah 18650 Li-ion | 14.4V 6800mAh 18650 Li-ion | | |
| 170° en exterieur / 160° sous l'eau | | | | |
| CREE CXB2530 LED | | | | |
| 5000K | | | | |
| Ra95 | | | | |
| | Charge filaire 1h30 615g 300g 65x51x126mm 8000 LM / 400 50mins / 100m 14.4V 3400m/ 170° en exterio CREE CXB253 | Charge filaire Charge sans fil (Wireless) 1h30 2h 615g 730g 300g 305g 65x51x126mm 65x55x151mm 8000 LM / 4000 LM / 80 LM 50mins / 100mins / 3000mins 14.4V 3400mAh 18650 Li-ion 170° en exterieur / 160° sous l'e CREE CXB2530 LED 5000K | Charge filaire Charge sans fil (Wireless) 1h30 2h 3h 615g 730g 860g 300g 305g 430g 65x51x126mm 65x55x151mm 65x51x192mm 8000 LM / 4000 LM / 80 LM 8000 LM / 4000 50mins / 100mins / 3000mins 105mins / 210m 14.4V 3400mAh 18650 Li-ion 14.4V 6800mAh 170° en exterieur / 160° sous l'eau CREE CXB2530 LED 5000K | |

Série 15000 Lumens - 140°

| Modèle | G15 | W15 | G15 plus | W15 plus |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Type de charge | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) |
| Temps de charge | 1h30 | 2h | 3h | 4h |
| Poids (air) | 575g | 690g | 860g | 960g |
| Poids (eau) | 280g | 290g | 420g | 410g |
| Taille | 65x51x123mm | 65x55x148mm | 65x51x189mm | 65x55x214mm |
| Puissance | 15000 LM / 7500 LM / 150 LM | | 15000 LM / 7500 LM / 150 LM | |
| Autonomie | 25mins / 50mins / 2500mins | | 55mins / 110mins / 5000mins | |
| Batterie | 14.4V 3400mA | Ah 18650 Li-ion | 14.4V 6800mAh | 18650 Li-ion |
| Angle | 140° en exterieur / 95° sous l'eau | | | |
| LED | CREE CXB3070 LED | | | |
| T°. de couleur | 5000K | | | |
| CRI | Ra92 | | | |

Série Pro 15000 Lumens -170° - CRI 98

| Modèle | VISION pro | WV15 pro | VISION pro + | WV15 pro + |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Type de charge | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) |
| Temps de charge | 1h30 | 2h | 3h | 4h |
| Poids (air) | 615g | 730g | 890g | 990g |
| Poids (eau) | 300g | 305g | 430g | 420g |
| Taille | 65x51x123mm | 65x55x148mm | 65x51x189mm | 65x55x214mm |
| Puissance | 18000 LM / 9000 LM / 180 LM | | 18000 LM / 9000 LM / 180 LM | |
| Autonomie | 25mins / 50mins / 2500mins | | 52mins / 105mins / 4600mins | |
| Batterie | 14.4V 3400m/ | Ah 18650 Li-ion | 14.4V 6800mAh 18650 Li-ion | |
| Angle | 170° en exterieur / 160° sous l'eau | | | |
| LED | CREE CMA2550 LED | | | |
| T°. de couleur | 4000K | | | |
| CRI | Ra98 | | | |

Série 8000 Lumens 140°

| Modèle | Master | W08 | Master Plus | W08 Plus |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Type de charge | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) |
| Temps de charge | 1h30 | 2h | 3h | 4h |
| Poids (air) | 575g | 690g | 860g | 960g |
| Poids (eau) | 280g | 290g | 420g | 410g |
| Taille | 65x51x123mm | 65x55x148mm | 65x51x189mm | 65x55x214mm |
| Puissance | 8000 LM / 4000 LM / 80 LM | | 8000 LM / 4000 LM / 80 LM | |
| Autonomie | 50mins / 100mins / 3000mins | | 105mins / 210mins / 6000mins | |
| Batterie | 14.4V 3400mAh 18650 Li-ion 14.4V 6800mAh 18650 Li-ion | | | 18650 Li-ion |
| Angle | 140° en exterieur / 95° sous l'eau | | | |
| LED | CREE CXB2530 LED | | | |
| T°. de couleur | 5000K | | | |
| CRI | Ra95 | | | |

Série 12000Lumens - 140°

| Modèle | G12 | W12 | G12 Plus | W12 PLus |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Type de charge | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) |
| Temps de charge | 1h30 | 2h | 3h | 4h |
| Poids (air) | 575g | 690g | 860g | 960g |
| Poids (eau) | 280g | 290g | 420g | 410g |
| Taille | 65x51x123mm | 65x55x148mm | 65x51x189mm | 65x55x214mm |
| Puissance | 12000 LM / 6000 LM / 120 LM | | 12000 LM / 6000 LM / 120 LM | |
| Autonomie | 32mins / 64mins / 3000mins | | 80mins / 160mins / 6000mins | |
| Batterie | 14.4V 3400mAh 18650 Li-ion 14.4V 6800mAh 18650 Li-ion | | | 18650 Li-ion |
| Angle | 140° en exterieur / 95° sous l'eau | | | |
| LED | CREE CXB3050 LED | | | |
| T°. de couleur | 5000K | | | |
| CRI | Ra92 | | | |

Série Pro 15000 Lumens -140° - CRI 98

| Modèle | G15 pro | W15 pro | G15 pro Plus | W15 pro PLus |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Type de charge | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) |
| Temps de charge | 1h30 | 2h | 3h | 4h |
| Poids (air) | 575g | 690g | 860g | 960g |
| Poids (eau) | 280g | 290g | 420g | 410g |
| Taille | 65x51x123mm | 65x55x148mm | 65x51x189mm | 65x55x214mm |
| Puissance | 15000 LM / 7500 LM / 150 LM | | 15000 LM / 7500 LM / 150 LM | |
| Autonomie | 25mins / 50mins / 2500mins | | 25mins / 50mins / 5000mins | |
| Batterie | 14.4V 3400m/ | Ah 18650 Li-ion | 14.4V 6800mAh 18650 Li-ion | |
| Angle | 140° en exterieur / 95° sous l'eau | | | |
| LED | CREE CMA2550 LED | | | |
| T°. de couleur | 4000K | | | |
| CRI | Ra98 | | | |

Série 18000 Lumens - 140°

| Modèle | G18 | W18 | G18 Plus | W18 PLus |
|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Type de charge | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) | Charge filaire | Charge sans fil (Wireless) |
| Temps de charge | 1h30 | 2h | 3h | 4h |
| Poids (air) | 575g | 690g | 860g | 960g |
| Poids (eau) | 280g | 290g | 420g | 410g |
| Taille | 65x51x123mm | 65x55x148mm | 65x51x189mm | 65x55x214mm |
| Puissance | 18000 LM / 9000 LM / 180 LM | | 18000 LM / 9000 LM / 180 LM | |
| Autonomie | 25mins / 50mins / 2500mins | | 52mins / 105mins / 4600mins | |
| Batterie | 14.4V 3400mAh 18650 Li-ion 14.4V 6800mAh | | | 18650 Li-ion |
| Angle | 140° en exterieur / 95° sous l'eau | | | |
| LED | CREE CXB3590 LED | | | |
| T°. de couleur | 5000K | | | |
| CRI | Ra92 | | | |