

M35

Notice d'utilisation

Specifications

Modèle	DIVEPRO M35				
LED	1*CREE XHP70.2	1* CREE XHP35	4* Red XPE	4* XPE Blue	4*UV365
Température de couleur	5000K	6500K	/	/	/
Puissance	3500LM/2400LM/1600LM	1000LM	800LM	800LM	/
Autonomie	50mins/80mins/120mins	180mins	150mins	120mins	110mins
Angle	145° Air/ 90°Eau	7° Spot (concentré)	90°Eau	90°Eau	/
Réflecteur	/	Aluminum reflector	/	/	/
Modes	Faisceau large: fort -moyen-faible > faisceau concentré > Rouge >Bleu > UV				
Batterie	Lithium 1x 26800 / 6800mAh				
écran	4mm				
Interrupteur	Étanche en inox 316				
Traitement de surface	Anodisation dure type III premium				
Étanchéité	IPX-8(Max 100 m)				
Poids	380g Air / 210g Eau (avec batterie)				
Taille	143mm (L) x 35mm (Ø) x 53.8mm (Ø de la tête)				
Couleur	Noir				
Caractéristiques	Multi couleur et multi fonction / Faisceau concentré et large tube conducteur en cuivre pour des performances optimales				
Contenu de la boîte	1 torche M35 + 1 batterie 26800 + 1 câble USB + 2 joints de rechanges + 1 dragonne + 1 manuel d'utilisation + 1 rotule Ø25				

1- Installation de la batterie et mise en fonctionnement

- ◆ Installation de la batterie: dévisser le bouchon à l'arrière de la lampe torche. Insérer la batterie dans le sens indiqué. (symbole "+" en premier).
- ◆ Un appui long de 2 secondes sur l'interrupteur permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.
- ◆ Puis un appui bref pour changer de mode:
 - 1, 2 et 3: mode vidéo 100%, 50% et 20%
 - 4: mode faisceau concentré 10°
 - 5: mode rouge
 - 6: mode Fluo: pour faire ressortir la fluorescence
 - 7: mode scientifique: Led UV (ultraviolet) pour la bio

2- Indicateur de niveau de batterie

L'indicateur de niveau de batterie est situé au niveau de l'interrupteur. Une LED s'allume bleu, vert ou rouge selon le niveau de la batterie.

Bleu quand il reste plus de 80% d'énergie

Vert lorsque la capacité est entre 80% et 30%

Rouge lorsque la capacité est inférieure à 30%

Rouge clignotant lorsque la capacité est inférieure à 5%.

3- Charge de la batterie

Lorsque la batterie est déchargée, l'éclairage passe automatiquement en mode basse consommation, veuillez remplacer / charger la batterie.

Pour charger la batterie DIVEPRO 26800 Lithium, insérez le câble USB dans le port de charge sur le côté de la batterie. Lorsque la batterie commence à se charger, le voyant LED de la batterie s'allume en rouge et devient vert lorsqu'elle est complètement chargée, le temps de charge est environ 6-8 heures.

4- Utilisation et maintenance

- En période de non utilisation, enlever la batterie ou dévisser le bouchon arrière jusqu'à ce que le phare ne puisse s'allumer afin qu'elle ne se décharge. Stocker la dans un endroit sec et ventilé.
- La lampe torche M35 est puissante et génère beaucoup de chaleur, elle est réservée à un usage sous-marin.
- Remplacer les joints toriques régulièrement ou si ceux-ci sont endommagés.
- Veillez à rincer la lampe à l'eau douce et la sécher après chaque utilisation afin de prolonger sa durée de vie.
- Lubrifiez les joints toriques régulièrement avec de la graisse.
- Nettoyer périodiquement les surfaces de contact en cuivre conductrices

Attention

La lampe torche M35 est très puissante et peut de causer des dommages aux yeux, évitez absolument de diriger la lumière directement dans les yeux.

Garantie

Ces produits sont garantis deux ans pièces et main d'œuvre, hors pièces d'usure (Batterie et joints : 6 mois).

Cette garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation du produit, négligence, démontage, choc, chutes ou surchauffe

DIVEPRO
235 ZA du Jasmin
73240 St Genix les Villages
FRANCE
Tel : +33 4 76 32 58 91
contact@divepro.fr
www.divepro.fr